



ООО "Тридика"

141407, гХимки, ул. Панфилова, вл.21, стр.1

info@tridika-bim.ru
www.tridika-bim.ru
+7(495)755-69-69

Свидетельство №ПР-185/2017-7728870154/01

Заказчик-ООО "Ваш город"

в лице общества с ограниченной ответственностью

"Технический заказчик Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства",
действующего от имени , по поручению и за счёт ООО "Ваш город" на основании договора
от 21.09.2018 №01-ВГ-ТЗ и доверенности от 26.09.2018.

*Жилой комплекс по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, городское поселение Видное, в районе 4 км
автомобильной дороги М-2 "Крым-Федюково."*

Жилой дом №10 корпус №1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на завершение строительства

Монтажные фасады. Фрагменты фасадов

Основной комплект рабочих чертежей

ВГ-Пр-01-10.1-АР14

Альбом №_____ выдан
взамен альбома, выданного
15.07.2019.

ГИП _____ В.А. Усин

Москва, 2019 г.



ООО "Тридика"

141407, гХимки, ул. Панфилова, вл.21, стр.1

info@tridika-bim.ru
www.tridika-bim.ru
+7(495)755-69-69

Свидетельство №ПР-185/2017-7728870154/01

Заказчик-ООО "Ваш город"

в лице общества с ограниченной ответственностью

"Технический заказчик Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства",
действующего от имени , по поручению и за счёт ООО "Ваш город" на основании договора
от 21.09.2018 №01-ВГ-ТЗ и доверенности от 26.09.2018.

*Жилой комплекс по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, городское поселение Видное, в районе 4 км
автомобильной дороги М-2 "Крым-Федюково."*

Жилой дом №10 корпус №1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на завершение строительства

Монтажные фасады. Фрагменты фасадов

Основной комплект рабочих чертежей

ВГ-Пр-01-10.1-АР14

Заместитель ген. директора

Главный инженер проекта

А.А. Замятин

В.А. Усин

Москва, 2019 г.



АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

КАРИАТИДА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

№ СРО-П-081-3702011591-00134-7

Заказчик: ООО "ТРИДИКА"

*Жилой комплекс по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, городское поселение Видное, в районе 4 км
автомобильной дороги М-2 "Крым-Федюково."*

Жилой дом №10 корпус №1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на завершение строительства

Монтажные фасады. Фрагменты фасадов

Основной комплект рабочих чертежей

ВГ-Пр-01-10.1-АР14

*Альбом №08688 выдан
взамен альбома, выданного
15.07.2019.*

ГИП *Шарабаев* П.А. Шарабаев

Иваново, 2019 г.



АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

КАРИАТИДА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

№ СРО-П-081-3702011591-00134-7

Заказчик: ООО "ТРИДИКА"

*Жилой комплекс по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, городское поселение Видное, в районе 4 км
автомобильной дороги М-2 "Крым-Федюково."*

Жилой дом №10 корпус №1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на завершение строительства

Монтажные фасады. Фрагменты фасадов
Основной комплект рабочих чертежей

ВГ-Пр-01-10.1-АР14

Главный инженер проекта

П.А. Шарбаев

Иваново, 2019 г.

Ведомость комплектов рабочих чертежей марки АР

Обозначение	Наименование	Примечание
ВГ-Пр-01-10.1-АР-0.2	Кладочный план подвала	
ВГ-Пр-01-10.1-АР-0.3	Маркировочный план подвала	
ВГ-Пр-01-10.1-АР-0.4	Входные группы в подвал, ограждения входных групп, прямки	
ВГ-Пр-01-10.1-АР-0.5	Спецификации заполнения оконных и дверных проемов. Экспликация полов. Ведомость отделки помещений.	
ВГ-Пр-01-10.1-АР1.1	Кладочный план 1 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР1.2	Маркировочный план 1 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР2.1	Кладочный план 2 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР2.2	Маркировочный план 2 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР3.1	Кладочный план 3 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР3.2	Маркировочный план 3 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР4.1	Кладочный план 4 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР4.2	Маркировочный план 4 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР5.1	Кладочный план 5 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР5.2	Маркировочный план 5 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР6.1	Кладочный план 6 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР6.2	Маркировочный план 6 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР7.1	Кладочный план 7 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР7.2	Маркировочный план 7 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР8.1	Кладочный план 8 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР8.2	Маркировочный план 8 этажа	
ВГ-Пр-01-10.1-АР9.1	Кладочный план машинных помещений	
ВГ-Пр-01-10.1-АР9.2	Маркировочный план машинных помещений	
ВГ-Пр-01-10.1-АР10	План кровли	
ВГ-Пр-01-10.1-АР11	Спецификации заполнения оконных и дверных проемов. Экспликация полов. Ведомость отделки помещений.	
ВГ-Пр-01-10.1-АР12	Разрезы	
ВГ-Пр-01-10.1-АР13	Предварительные фасады	
ВГ-Пр-01-10.1-АР14	Монтажные фасады. Фрагменты фасадов	
ВГ-Пр-01-10.1-АР15	Входные группы	

Ведомость рабочих чертежей комплекта АР14

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Фасад в осях 1/1-40/1 М 1:100	
3	Фасад в осях 14/1-1/1 М 1:100	
4	Фасад в осях 41/1-28/1 М 1:100	
5	Фасад в осях 38/1-14/1 М 1:100	
6	Фасад в осях А/1-ГГ/1 М 1:100	
7	Фасад в осях ГГ/1-8/1 М 1:100	
8	Фасад в осях ДБ/1-А/1 М 1:100	
9	Фасад в осях К/1-ДБ/1 М 1:100	
10	Ведомость карнизных профилей. Ведомость декоративных элементов. Ведомость ограждений	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камни керамические	
ГОСТ 6133-99	Камни бетонные стеновые	
ГОСТ 21520-89	Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие	
ГОСТ 30674-99	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей	
ГОСТ 24698-81	Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий	
ГОСТ 6629-88	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий	
ГОСТ 6787-2001	Плитка керамическая для полов	
ГОСТ 18108-80	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове	
ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные.	
ГОСТ 8510-93	Уголки стальные горячекатаные неравнополочные.	
ГОСТ 30245-2003	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций	
ГОСТ 2590-2006	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый.	
ГОСТ 103-2006	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой	
Серия 1.100.2-5 в.1	Металлические ограждения лестниц жилых зданий	
Прилагаемые документы		
	- Утвержденный Альбом по разделу АР(том 1, том 2). - Утвержденный Альбом по разделу КМ. - Утвержденный Альбом по инженерным системам. - Утвержденный Альбом по кровлям. - Утвержденный альбом по разделу ГП.	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

- Рабочие чертежи марки "АР 14" разработаны на основании документации стадии "Проект", утвержденной Государственной экспертизой;
- Район строительства: Московская обл., Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 "Крым"-Федюково;
- Класс ответственности здания – II; Степень огнестойкости – II; Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс по функциональной пожарной опасности:
-секции жилого дома – Ф 1.3;
-хозяйственные кладовые жильцов – Ф 5.2;
- За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 175.650.
Проектируемый жилой дом №10 корпус 1 представляет собой семь восьми этажных секций сложной П-образной формы с подвалом.
Высота 1 этажа:
- 3,45 м (от пола до пола),
- 3,22 м (в чистоте от ч.п. до низа плиты перекрытия),
- 3,50 м (от верха плиты перекрытия подвала до верха плиты перекрытия 1 этажа).
- Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм, правил и государственных стандартов и предусматривает мероприятия, обеспечивающие соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для здоровья и жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.



Условные обозначения:
 - Область проектирования

Схема дома №10 корпус 1, 2



0.000=175.650					ВГ-Пр-01-10.1-АР14			
					Жилой комплекс по адресу: Московская обл., Ленинский м. р-н, г.п. Видное, г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 "Крым" - Федюково			
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подпись	Дата	Жилой дом №10 корпус 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Сапожников	06.19				Р	1	10
ГИП	Шарапов	06.19			Общие данные	000 "Карпатада"		
Н. контр.	Сапожников	06.19						

8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Общие указания см. лист 1 АР-14 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с планами этажей (раздела АР-11-8.2), планом машиномест и кровли (раздел АР-9.1-9.2, АР-10), разрезами (раздела АР-12), входными группами (раздела АР-15), разделом АР-0 и "Альбомом типовых решений раздела АР".
3. Кладку оконных проемов выполнять с четвертями 30мм под штукатурку, с четвертями 60мм для лицевой кладки.
4. Кирпичную кладку вести на цементно-песчаном растворе М100 из кирпича:
- а) из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/75/ГОСТ 530-2012 (под облицовку СФБ/ПСБ-С) элементами, штукатурку;
- б) из лицевого кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012 с расшивкой швов 3 цветов в соотношении: Голицынский завод "Абрикос" 50%, Голицынский завод "Солома" 25%, Голицынский завод "Слоновая кость" 25%.
- Кладку из лицевого кирпича вести из трех видов кирпичей в равномерно хаотичном порядке, исключив образование одноцветных участков кладки.
5. Надоконные бровки выполнить из лицевого кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012, Голицынский завод "Солома". Металлический уголок перемычки окрасить в цвет кирпича. Номер колера для уголка уточнить авторским надзором. Уголок кирпичной перемычки окрашивать до установки оконных блоков.
6. Все отливы выполнить из гладкого оцинкованного листа с полимерным покрытием в цвет RAL 7005.
7. Зонты над коммуникационными шахтами и фартуки по парапетам выполнить из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5мм, в цвет RAL 7005.
8. Спецификации: элементов заполнения дверных и оконных проемов, элементов заполнения оконных проемов лоджий см. раздел АР11.
9. Общая толщина декоративной высококачественной штукатурки составляет 35 мм:
- 1 слой - обрызг выполняется по сетке - 20 мм,
- 2 слой - первый слой грунта с разравниванием - 5 мм,
- 3 слой - второй слой грунта с разравниванием - 5 мм,
- 4 слой - накрывочный - декоративная штукатурка - 5 мм.
- В местах где толщина 50мм, штукатурку выполнить по метал.сетке 50х50 Ø4.
10. Перед выполнением отделочных работ по фасадам, на все дефекты кирпичной кладки и неровности торцов плит перекрытий необходимо составить акт и обратиться к заказчику.
11. По парапетам выполнить фартуки из оцинкованной кровельной стали, толщ. 0,5мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 7005.

Схема дома №10 Корпус 1,2





Схема раскладки лицевого кирпича



1 м² ориентировочно содержит 58 кирпичей

- кирпич Голицыно "Абрикос" - 30 шт. (50%)
- кирпич Голицыно "Солома" - 14 шт. (25%)
- кирпич Голицыно "Слоновая кость" - 14 шт. (25%)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- штукатурка декоративная 35мм матовая, фактура "короед горизонтальный" - NCS Symphony NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10
- штукатурка декоративная (окраска металлических стоек на лоджиях) в цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20
- штукатурка декоративная, цвет NCS S 2010-B10G, RAL Design-200 80 05
- штукатурка декоративная, цвет NCS S 4040-B, RAL Design-260 40 25
- панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПСБ-с, цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20,
- облицовочный кирпич: Голицынский завод "Абрикос" 50%, Голицынский завод "Солома" 25%, Голицынский завод "Слоновая кость" 25%
- Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40
- штукатурка декоративная, цвет NCS S 6020-B, RAL Design-280 40 05 (см. ведомость декоративных деталей ДЗ-13)
- штукатурка декоративная, цвет NCS S 1502-G, RAL Design-260 90 05 (см. ведомость декоративных деталей ДЗ-13)
- штукатурка декоративная, цвет NCS S 5030-R90B, RAL Design-280 40 40 (см. ведомость декоративных деталей ДЗ-13)
- Надоконная бровка из лицевого кирпича Голицынский завод "Солома"
- ДБ-4/1 - Маркировка дверных блоков
- Ок-12/1 - Маркировка оконных блоков
- 2 - тип отделки фасада (см. таблицу)

Материалы отделки фасада

Марка изд.	ТИП ОТДЕЛКИ	Примечание
1	Цоколь: СФБ-панели, фактура "короед горизонтальный" - NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10	
2	Штукатурка, цвет - NCS S 1015-Y или RAL Design 095 90 20	
3	Штукатурка, цвет - NCS S 2010-B10G или RAL Design 200 80 05	
4	Штукатурка, цвет - NCS S 4040-B или RAL Design 260 40 25	
5	Кирпич №1 "Светлый" завод Голицыно из 3-х составляющих: "Абрикос", "Солома", "Слоновая кость"	
6	Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40	
7	Панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПСБ-с, цвет - NCS S 1015-Y, RAL Design 095 90 20	
8	Металлические ограждения лоджии, приемков, входных групп, отливы карнизов, цвет - RAL 7005	
9	Кирпичные бровки над окнами из кирпича "Солома"	
10	Окна ПВХ, цвет RAL 8004	
11	Отливы окон RAL 7005	
12	Торцы плит под установку кондиционеров - цвет - NCS S 5030-Y80R	
13	Кровля скатная из металлочерепицы, цвет - RAL 7005	
14	Штукатурка, цвет - NCS S 6020-B или RAL Design 280 40 05	
15	Штукатурка, цвет - NCS S 1502-G или RAL Design 260 90 05	
16	Штукатурка, цвет - NCS S 5030-R90B или RAL Design 280 40 40	

ВГ-Пр-01-10.1-АР14					
Жилой комплекс по адресу: Московская обл., Ленинский м. р-н, г.п. Видное, г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 "Крым" - Федяково					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработано	Голова	06.19			
Жилой дом №10 корпус 1					Стадия
					Лист
					Листов
Фасад в осях 14/1-1/1 М 1:100					000 "КАРИАТИДА"
ГИП	Шарабаев	06.19			
Н. контр.	Голова	06.19			

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



Материалы отделки фасада

Марка изд.	ТИП ОТДЕЛКИ	Примечание
1	Цоколь СФБ-панели, фактура "короед горизонтальный" - NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10	
2	Штукатурка, цвет - NCS S 1015-Y или RAL Design 095 90 20	
3	Штукатурка, цвет - NCS S 2010-B10G или RAL Design 200 80 05	
4	Штукатурка, цвет - NCS S 4040-B или RAL Design 260 40 25	
5	Кирпич МП "Светлый" завод Голыцыно из 3-х составляющих: "Абрикос", "Солома", "Слоновая кость"	
6	Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40	
7	Панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПСБ-с, цвет - NCS S 1015-Y, RAL Design 095 90 20	
8	Металлические ограждения лоджии, прямая, входных групп, отливов карнизов, цвет - RAL 7005	
9	Кирпичные бродки над окнами из кирпича "Солома"	
10	Окна ПВХ, цвет RAL 8004	
11	Отливы окон RAL 7005	
12	Торцы плит под установку кондиционеров - цвет - NCS S 5030-Y80R	
13	Кровля скатная из металлочерепицы, цвет - RAL 7005	
14	Штукатурка, цвет - NCS S 6020-B или RAL Design 280 40 05	
15	Штукатурка, цвет - NCS S 1502-G или RAL Design 260 90 05	
16	Штукатурка, цвет - NCS S 5030-R90B или RAL Design 280 40 40	


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Общие указания см. лист 1 АР-14 "Общие данные".
- Данный лист смотреть совместно с планами этажей (раздела АР-11-82), планом маш.помещений и кровли (раздел АР-91-92, АР-10), разрезами (раздела АР-12), входными группами (раздела АР-15), разделом АР-0 и "Альбомом типовых решений раздела АР".
- Кладку оконных проемов выполнять с четвертями 30 мм под штукатурку, с четвертями 60 мм для лицевой кладки.
- Кирпичную кладку вести на цементно-песчаном растворе М100 из кирпича: а) из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/ИФ/125/2/0/75/ГОСТ 530-2012 (под облицовку СФБ/ПСБ-С) элементами, штукатурку); б) из лицевого кирпича КР-л-по 250х120х65/ИФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012 с расшивкой швов 3 цветом в соотношении: Голыцынский завод "Абрикос" 50%, Голыцынский завод "Солома" 25%, Голыцынский завод "Слоновая кость" 25%. Кладку из лицевого кирпича вести из трех видов кирпичей в равномерно хаотичном порядке, исключив образование одноцветных участков кладки.
- Надоконные бродки выполнить из лицевого кирпича КР-л-по 250х120х65/ИФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012, Голыцынский завод "Солома". Металлический уголок перемычки окрасить в цвет кирпича. Номер колера для уголка уточнить авторским надзором. Уголок кирпичной перемычки окрашивать до установки оконных блоков.
- Все металлические ограждения на фасаде показаны условно, цвет RAL 7005.
- Декоративные элементы из СФБ, СФБ-карнизы, ПСБ-карнизы см. чертежи фирмы производителя изделий.
- Водосточная система МП Проект, производитель ГК "Металл Профиль", цвет коричневый - RAL 7005.
- Все отливы выполнять из гладкого оцинкованного листа с полимерным покрытием в цвет RAL 7005.
- Зонты над коммуникационными шахтами и фартуки по парапетам выполнить из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм, в цвет RAL 7005.
- Спецификации: элементов заполнения дверных и оконных проемов, элементов заполнения оконных проемов лоджий см. раздел АР11.


12. Общая толщина декоративной высококачественной штукатурки составляет 35 мм:

- 1 слой - образ выполняется по сетке - 20 мм,
- 2 слой - первый слой грунта с разравниванием - 5 мм,
- 3 слой - второй слой грунта с разравниванием - 5 мм,
- 4 слой - накрывочный - декоративная штукатурка - 5 мм.

В местах где толщина 50 мм, штукатурку выполнить по металсетке 50х50 #4.
13. Перед выполнением отделочных работ по фасадам, на все дефекты кирпичной кладки и неровности торцов плит перекрытий необходимо составить акт и обратиться к заказчику.
14. По парапетам выполнить фартуки из оцинкованной кровельной стали, толщ. 0,5 мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 7005.



1м² ориентировочно содержит 58 кирпичей
- кирпич Голыцыно "Абрикос" - 30 шт. (50%)
- кирпич Голыцыно "Солома" - 14 шт. (25%)
- кирпич Голыцыно "Слоновая кость" - 14 шт. (25%)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- штукатурка декоративная 35мм матовая, фактура "короед горизонтальный" - NCS Sympfony NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10
- штукатурка декоративная (окраска металлических стоек на лоджиях) в цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20
- штукатурка декоративная, цвет NCS S 2010-B10G, RAL Design-200 80 05
- штукатурка декоративная, цвет NCS S 4040-B, RAL Design-260 40 25
- панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПСБ-с, цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20,
- облицовочный кирпич Голыцынский завод "Абрикос" 50%, Голыцынский завод "Солома" 25%, Голыцынский завод "Слоновая кость" 25%
- Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40
- Надоконная бродка из лицевого кирпича Голыцынский завод "Солома"

- ДБ-4/1 - Маркировка дверных блоков
- Ок-12/1 - Маркировка оконных блоков
- 1 - тип отделки фасада (см. таблицу)

ВГ-Пр-01-10.1-АР 14					
Жилой комплекс по адресу: Московская обл., Ленинский м. р-н, г.п. Видное, 2 Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 "Крым" - Федеково					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Сопровождал	Смет	06.19		
Жилой дом М10 корпус 1				Страница	Лист
				Р	5
ГМП	Шарабаев	Шарабаев	06.19	Фасад в осях 38/1-14/1 М 1:100	
Н. контр.	Сопровождал	Смет	06.19	000 "Картида"	



8 этаж

7 этаж

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

Секция 5

Секция 6

Секция 7


Материалы отделки фасада

Марка изд.	ТИП ОТДЕЛКИ	Примечание
1	Цоколь, СФБ-панели, фактура "короед горизонтальный" - NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10	
2	Штукатурка, цвет - NCS S 1015-Y или RAL Design 095 90 20	
3	Штукатурка, цвет - NCS S 2010-B10G или RAL Design 200 80 05	
4	Штукатурка, цвет - NCS S 4040-B или RAL Design 260 40 25	
5	Кирпич МП "Светлы" завод Голыцыно из 3-х составляющих: "Абрикос", "Солома", "Слоновая кость"	
6	Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40	
7	Панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПБС-С, цвет - NCS S 1015-Y, RAL Design 095 90 20	
8	Металлические ограждения балконов, входных групп, отливов карнизов, цвет - RAL 7005	
9	Кирпичные вставки над окнами из кирпича "Солома"	
10	Окна ПВХ, цвет RAL 8004	
11	Отливы окон RAL 7005	
12	Торцы плит под установку кондиционеров - цвет - NCS S 5030-Y80R	
13	Кровля скатная из металлочерепицы, цвет - RAL 7005	
14	Штукатурка, цвет - NCS S 6020-B или RAL Design 280 40 05	
15	Штукатурка, цвет - NCS S 1502-G или RAL Design 260 90 05	
16	Штукатурка, цвет - NCS S 5030-R90B или RAL Design 280 40 40	

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Общие указания см. лист 1 АР-14 "Общие данные"
- Данный лист смотреть совместно с планами этажей (раздела АР-11-8.2), планом помещений и кровли (раздел АР-9.1-9.2, АР-10), разрезами (раздела АР-12), входными группами (раздела АР-15), разделом АР-0 и "Альбомом типовых решений раздела АР"
- Кладку оконных проемов выполнять с четвертями 30 мм под штукатурку, с четвертями 60 мм для лицевого кирпича
- Кирпичную кладку вести на цементно-песчаном растворе М100 из кирпича:
а) из полнотелого кирпича КР-р по 250х120х65/ИФ/125/2.0/75/ГОСТ 530-2012 (под облицовку СФБ/ПБС-С) элементами, штукатурку;
б) из лицевого кирпича КР-л по 250х120х65/ИФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012 с расшивкой швов 3 цветом в соотношении:
Голыцынский завод "Абрикос" 50%,
Голыцынский завод "Солома" 25%,
Голыцынский завод "Слоновая кость" 25%
Кладку из лицевого кирпича вести из трех видов кирпичей в равномерно хаотичном порядке, исключив образование одноцветных участков кладки
- Надоконные вставки выполнять из лицевого кирпича КР-л по 250х120х65/ИФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012, Голыцынский завод "Солома". Металлический уголок перемычки окрасить в цвет кирпича. Номер колера для уголка шпатлевки фарфурки из оцинкованной кровельной стали, толщ. 0,5 мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 7005.
- Все металлические ограждения на фасаде показаны условно, цвет RAL 7005.
- Декоративные элементы из СФБ, СФБ-карнизы, ПБС-карнизы см. чертежи фирмы производителя изделий.
- Водосточная система МП Проект, производитель ГК "Металл Профиль", цвет коричневый - RAL 7005.
- Все отливы выполнять из гладкого оцинкованного листа с полимерным покрытием в цвет RAL 7005.
- Зонты над коммуникационными шахтами и фарфурки по парапетам выполнять из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм, в цвет RAL 7005.
- Спецификации: элементов заполнения дверных и оконных проемов, элементов заполнения оконных проемов подоконников см. раздел АР11
- Общая толщина декоративной высококачественной штукатурки составляет 35 мм:
1 слой - обрызг выполняется по сетке - 20 мм,
2 слой - первый слой грунта с разравниванием - 5 мм,
3 слой - второй слой грунта с разравниванием - 5 мм,

4 слой - накрывочный - декоративная штукатурка - 5 мм.
В местах где толщина 50 мм, штукатурку выполнять по металлической сетке 50х50 Ø4.
13. Перед выполнением отделочных работ по фасадам, на все дефекты кирпичной кладки и неровности торцов плит перекрытий необходимо составить акт и обратиться к заказчику.
14. По парапетам выполнить фарфурки из оцинкованной кровельной стали, толщ. 0,5 мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 7005.



- 1 м² ориентировочно содержит 58 кирпичей
- кирпич Голыцыно "Абрикос" - 30 шт. (50%)
 - кирпич Голыцыно "Солома" - 14 шт. (25%)
 - кирпич Голыцыно "Слоновая кость" - 14 шт. (25%)

Схема дома №10 Корпус 1,2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- штукатурка декоративная 35мм матовая, фактура "короед горизонтальный" - NCS Sympatex NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10
- штукатурка декоративная (окраска металлических стоек на лоджиях) в цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20
- штукатурка декоративная, цвет NCS S 2010-B10G, RAL Design-200 80 05
- штукатурка декоративная, цвет NCS S 4040-B, RAL Design-260 40 25
- панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПБС-С, цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20,
- облицовочный кирпич Голыцынский завод "Абрикос" 50%, Голыцынский завод "Солома" 25%, Голыцынский завод "Слоновая кость" 25%
- Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40
- Надоконная вставка из лицевого кирпича Голыцынский завод "Солома"
- ДВ-4/1 - Маркировка дверных блоков
- ОК-12/1 - Маркировка оконных блоков
- 1 - тип отделки фасада (см. таблицу)

0.000-175.650				ВГ-Пр-01-10.1-АР 14		
Жилой комплекс по адресу: Московская обл., Ленинский м. р-н, г.п. Видное, г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 "Крым" - Феодосия				Жилой дом №10 корпус 1		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Саложникова	06.19				
ГМП	Шарабаев	06.19				
Н. контр.	Саложникова	06.19				
Фасад в осях А/1-П/1 М 1:100				Страница	Лист	Листов
				Р	6	
				ООО "Картаида"		



8 этаж
7 этаж
6 этаж
5 этаж
4 этаж
3 этаж
2 этаж
1 этаж

Секция 7

Секция 6



Секция 5

Материалы отделки фасада

Марка изд.	ТИП ОТДЕЛКИ	Примечание
1	Цоколь: СФБ-панели, фактура "короед горизонтальный" - NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10	
2	Штукатурка, цвет - NCS S 1015-Y или RAL Design 095 90 20	
3	Штукатурка, цвет - NCS S 2010-B10G или RAL Design 200 80 05	
4	Штукатурка, цвет - NCS S 4040-B или RAL Design 260 40 25	
5	Кирпич МП "Светлый" завод Голыцыно из 3-х составляющих: "Абрикос", "Солома", "Слоновая кость"	
6	Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40	
7	Панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПСБ-с, цвет - NCS S 1015-Y, RAL Design 095 90 20	
8	Металлические ограждения лоджий, балконов, входных групп, отливов карнизов, цвет - RAL 7005	
9	Кирпичные дровки над окнами из кирпича "Солома"	
10	Окна ПВХ, цвет RAL 8004	
11	Отливы окон RAL 7005	
12	Торцы плит под установку кондиционеров - цвет - NCS S 5030-Y80R	
13	Кровля скатная из металлочерепицы, цвет - RAL 7005	
14	Штукатурка, цвет - NCS S 6020-B или RAL Design 280 40 05	
15	Штукатурка, цвет - NCS S 1502-G или RAL Design 260 90 05	
16	Штукатурка, цвет - NCS S 5030-R90B или RAL Design 280 40 40	

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Общие указания см. лист 1 АР-14 "Общие данные".
2. Данный лист смотреть совместно с планами этажей (раздел АР-11-8.2), планом помещений и кровли (раздел АР-9.1-9.2, АР-10), разрезами (раздел АР-12), входными группами (раздел АР-15), разделом АР-0 и "Альбомом типовых решений" раздела АР.
3. Кладку оконных проемов выполнять с четвертями 30 мм под штукатурку, с четвертями 60 мм для лицевой кладки.
4. Кирпичную кладку вести на цементно-песчаном растворе М100 из кирпича:
а) из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/75/ГОСТ 530-2012 (под облицовку СФБ(ПСБ-С) элементами, штукатурку);
б) из лицевого кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012 с расшивкой швов 3 цветом в соотношении:
Голыцынский завод "Абрикос" - 50%,
Голыцынский завод "Солома" - 25%,
Голыцынский завод "Слоновая кость" - 25%.
Кладку из лицевого кирпича вести из трех видов кирпичей в равномерно хаотичном порядке, исключив образование одноцветных участков кладки.
5. Надоконные дровки выполнять из лицевого кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012, Голыцынский завод "Солома". Металлический уголок перемычки окрасить в цвет кирпича. Номер колера для уголка уточнить у авторского надзора. Уголок кирпичной перемычки окрашивать до установки оконных блоков.
6. Все металлические ограждения на фасаде показаны условно, цвет RAL 7005.
7. Декоративные элементы из СФБ, СФБ-карнизы, ПСБ-карнизы см. чертежи фирмы производителя изделий.
8. Водосточная система МП Проект, производитель ГК "Металл Профиль", цвет коричневый - RAL 7005.
9. Все отливы выполнять из гладкого оцинкованного листа с полимерным покрытием в цвет RAL 7005.
10. Зонты над коммуникационными шахтами и фартуки по парапетам выполнять из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм, в цвет RAL 7005.
11. Спецификация: элементом заполнения дверных и оконных проемов, элементов заполнения оконных проемов лоджий см. раздел АР11.
12. Общая толщина декоративной высококачественной штукатурки составляет 35 мм:
1 слой - оштукатуривается по сетке - 20 мм,
2 слой - первый слой грунта с разравниванием - 5 мм,
3 слой - второй слой грунта с разравниванием - 5 мм,
4 слой - накрывочный - декоративная штукатурка - 5 мм.
В местах где толщина 50 мм, штукатурку выполнять по металл сетке 50х50 #4.

13. Перед выполнением отделочных работ по фасадам, на все дефекты кирпичной кладки и неровности торцов плит перекрытий необходимо составить акт и обратиться к заказчику.
14. По парапетам выполнить фартуки из оцинкованной кровельной стали, толщ. 0,5 мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 7005.



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- штукатурка декоративная 35мм матовая, фактура "короед горизонтальный" - NCS Sympatex NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10
 - штукатурка декоративная (окраска металлических стоек на лоджиях) в цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20
 - штукатурка декоративная, цвет NCS S 2010-B10G, RAL Design-200 80 05
 - штукатурка декоративная, цвет NCS S 4040-B, RAL Design-260 40 25
 - панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПСБ-с, цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20,
 - облицовочный кирпич Голыцынский завод "Абрикос" 50%, Голыцынский завод "Солома" 25%, Голыцынский завод "Слоновая кость" 25%
 - Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40
 - Надоконная дровка из лицевого кирпича Голыцынский завод "Солома"
 - ДВ-4/1 - Маркировка дверных блоков
 - ОК-12/1 - Маркировка оконных блоков
 - 1 - тип отделки фасада (см. таблицу)

ВГ-Пр-01-10-1-АР 14				
Жилой комплекс по адресу: Московская обл., Ленинский м. р-н, г.п. Видное, г. Видное, в районе 4 км от автомобильной дороги М-2 "Крым" - Феодосия				
Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Саломонидов	06.19		
Жилой дом №10 корпус 1				Страница
				Лист
				Листов
Фасад в осях ГТ/1-8/1 М 1:100				000 "Картида"
ГМП	Шарапов	06.19		
Н. контр.	Саломонидов	06.19		



			Материалы отделки фасада			
Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Марка изд.	ТИП ОТДЕЛКИ	Примечание
				1	Цоколь СФБ-панели, фактура "короед горизонтальный" - NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10	
				2	Штукатурка, цвет - NCS S 1015-Y или RAL Design 095 90 20	
				3	Штукатурка, цвет - NCS S 2010-B10G или RAL Design 200 80 05	
				4	Штукатурка, цвет - NCS S 4040-B или RAL Design 260 40 25	
				5	Кирпич МР "Светлый" завод Голыцыно из 3-х составляющих: "Абрикос", "Солома", "Слоновая кость"	
				6	Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40	
				7	Панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПСБ-с, цвет - NCS S 1015-Y, RAL Design 095 90 20	
				8	Металлические ограждения лоджии, балконов, входных групп, отливов карнизов, цвет - RAL 7005	
				9	Кирпичные проемы над окнами из кирпича "Солома"	
				10	Окна ПВХ, цвет RAL 8004	
				11	Отливы окон RAL 7005	
				12	Торцы плит под установку кондиционеров - цвет - NCS S 5030-Y80R	
				13	Кровля скатная из металлочерепицы, цвет - RAL 7005	
				14	Штукатурка, цвет - NCS S 6020-B или RAL Design 280 40 05	
				15	Штукатурка, цвет - NCS S 1502-G или RAL Design 260 90 05	
				16	Штукатурка, цвет - NCS S 5030-R90B или RAL Design 280 40 40	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- штукатурка декоративная 35мм матовая, фактура "короед горизонтальный" - NCS Sympatex NCS S 6005-Y20R, RAL Design 100 40 10
 - штукатурка декоративная (окраска металлических стоек на лоджии) в цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20
 - штукатурка декоративная, цвет NCS S 2010-B10G, RAL Design-200 80 05
 - штукатурка декоративная, цвет NCS S 4040-B, RAL Design-260 40 25
 - панели, карнизы, декоративные элементы из СФБ/ПСБ-С, цвет NCS S 1015-Y, RAL Design-095 90 20
 - отливочный кирпич Голыцынский завод "Абрикос" 50%, Голыцынский завод "Солома" 25%, Голыцынский завод "Слоновая кость" 25%
 - Торцы ж/б плит - покраска, цвет - NCS S 2050-Y30R или RAL Design 060 70 40
 - штукатурка декоративная, цвет NCS S 6020-B, RAL Design-280 40 05 (см. ведомость декоративных деталей ДЗ-13)
 - штукатурка декоративная, цвет NCS S 1502-G, RAL Design-260 90 05 (см. ведомость декоративных деталей ДЗ-13)
 - штукатурка декоративная, цвет NCS S 5030-R90B, RAL Design-280 40 40 (см. ведомость декоративных деталей ДЗ-13)
 - Надоконная бровка из лицевого кирпича Голыцынский завод "Солома"
 - ДЗ-4/1 - Маркировка дверных блоков
 - Ок-12/1 - Маркировка оконных блоков
 - тип отделки фасада (см. таблицу)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Общие указания см. лист 1 АР-14 "Общие данные".

2. Данный лист смотреть совместно с планами этажей (раздела АР-11-8.2), планом помещений и кровли (раздел АР-9.1-9.2, АР-10), разрезами (раздела АР-12), входными группами (раздела АР-15), разделом АР-8 и "Альбомом типовых решений раздела АР".

3. Кладку оконных проемов выполнять с четвертями 30мм под штукатурку, с четвертями 60мм для лицевой кладки.

4. Кирпичную кладку вести на цементно-песчаном растворе М100 из кирпича:

а) из полнотелого кирпича КР-Р по 250х120х65/ИФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012 (под облицовку СФБ/ПСБ-С) элементами, штукатуркой;

б) из лицевого кирпича КР-Л по 250х120х65/ИФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012 с расшивкой швов 3 цветом в соотношении: Голыцынский завод "Абрикос" 50%, Голыцынский завод "Солома" 25%, Голыцынский завод "Слоновая кость" 25%.

Кладку из лицевого кирпича вести из трех видов кирпичей в равномерно хаотичном порядке, исключив образование одноцветных участков кладки.

5. Надоконные бровки выполнять из лицевого кирпича КР-Л по 250х120х65/ИФ/150/14/75/ГОСТ 530-2012, Голыцынский завод "Солома". Металлический уголок перемены окрасить в цвет кирпича. Номер колера для уголка уточнить авторским надзором. Уголок кирпичной перемены окрасить до установки оконных блоков.

6. Все металлические ограждения на фасаде показаны условно, цвет RAL 7005, см. раздел АР.14.

7. Декоративные элементы из СФБ, СФБ-карнизы см. раздел АР.14.

8. Водосточная система МП Проект, производитель ГК "Металл Профиль", цвет коричневый - RAL 7005.

9. Все отливы выполнять из гладкого оцинкованного листа с полимерным покрытием в цвет RAL 7005.

10. Зонты над коммуникационными шахтами и фартуки на парапетах выполнять из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5мм, в цвет RAL 7005.

11. Спецификация: элементов заполнения дверных и оконных проемов, элементов заполнения оконных проемов лоджий см. раздел АР.11.

12. Общая толщина декоративной высококачественной штукатурки составляет 35 мм:

1 слой - обрызг выполняется по сетке - 20 мм,

2 слой - первый слой грунта с разравниванием - 5 мм,



3 слой - второй слой грунта с разравниванием - 5 мм,

4 слой - накрывочный - декоративная штукатурка - 5 мм.



В местах где толщина 50мм, штукатурку выполнять по металл.сетке 50х50 #4.


13. Перед выполнением отделочных работ по фасадам, на все дефекты кирпичной кладки и неровности торцов плит перекрытий необходимо составить акт и обратиться к заказчику.

14. На парапетах выполнять фартуки из оцинкованной кровельной стали, толщ. 0,5мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 7005.



0.000-175.650							
				ВГ-Пр-01-10.1-АР14			
				Жилой комплекс по адресу: Московская обл., Ленинский м.р-н, г.п. Видное, 2 Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 "Крым" - Федекова			
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Жилой дом №10 корпус 1		
Разработан/	Голова		Син	06.19	Стация	Лист	Листов
					Р	8	
ГИП	Шарапов	Шарапов		06.19	Фасад в осях ДБ/1-А/1 М 1:100		
Н.контр.	Голова		Син	06.19	ООО "КАРИАТИДА"		



НЗ-1  - Надоконная пробка из лицевого кирпича Голынский завод "Слома"

ДВ-4/1 - Маркировка дверных блоков

Ок-12/1 - Маркировка оконных блоков

② - тип отделки фасада (см. таблицу)

11. Спецификация: элементов заполнения дверных и оконных проемов, элементов заполнения оконных проемов лоджий см. раздел АР11




12. Общая толщина декоративной высококачественной штукатурки составляет 35 мм :

- 1 слой – одрезы выполняется по сетке – 20 мм,
- 2 слой – первый слой грунта с разравниванием – 5 мм,
- 3 слой – второй слой грунта с разравниванием – 5 мм,
- 4. слой – накрывочный – декоративная штукатурка – 5 мм.

В местах где толщина 50мм, штукатурку выполнять по металлу сетке 50х50 #4

13. Перед выполнением отделочных работ по фасадам, на все дефекты кирпичной кладки и неровности пародов плит перекрытия необходимо составить акти и обратиться к заказчику.

14. По парадентам выполнить фартуки из оцинкованной кровельной стали, толщ. 0,5мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 7005

0.000=775.650											
						ВГ-Пр-01-10-1-АР14					
						Жилой комплекс по адресу Московская обл, Ленинский м р-н, г.п Видное, 8 Видное, в районе 4 км от автомагистральной дороги М-7 "Крым"-Федюково					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разработана	Голова				06.19	Жилой дом №10 корпус 1			Р	9	
ГИП	Шарапов				06.19	Фасад в осях К/1-ДБ/1 М 1:100			ООО "КАРИАТИДА"		
Н. контпр	Голова				06.19						

